

PROTECHBalcony



TOUS LES AVANTAGES

Non pelliculaire et transparent

Évite d'éliminer le sol existant

Applicable sur le clinker, le grès
porcelainé, le ciment, la terre cuite, la
pierre ainsi que les agglomérés bruts

Pénètre dans les fissures et les comble

Il est possible de marcher dessus
immédiatement

Insensible à la chaleur et résistant
aux rayons UV

Rendement élevé et
efficacité durable

Découvrez-en plus sur
www.protech-balcony.fr




PROTECHBalcony

Imperméabilisant
transparent non pelliculaire
à appliquer sans démolir
le sol existant



STOP A LAS FILTRACIONES DE AGUA EN TERRAZAS, BALCONES Y ESCALERAS DE BALDOSAS



C'est un produit

aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile 16/A 46044 | Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 | Fax +39 0376.604398
info@azichem.com | www.azichem.com

aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA



PROTECH Balcony

Les terrasses et les balcons constituent une extension externe agréable de votre espace de vie. Cependant, en cas de problèmes d'infiltration et de pénétration de l'eau, ils peuvent être la cause de problèmes de voisinage, de dépenses importantes et par conséquent de stress et de désagréments. **La restauration d'une étanchéité imperméable comporte toujours le recours à des méthodologies coûteuses et exigeantes.**



LES PROBLMES,
C'EST DU PASSÉ

PROTECH BALCONY est une solution concentrée en résines silicones et en polymères organiques catalysés créant une barrière imperméable interne, diffuse, non pelliculaire, fortement hydrofuge, capable de colmater et de combler la porosité et les microfissures, jusqu'à 1 mm, sans inhiber la transpiration.

Depuis plus de vingt ans, le système **PROTECH BALCONY** met un terme aux problèmes de perméabilité et d'infiltration d'eau dans les **terrasses, les balcons, les rampes d'escalier, les cabines de douche carrelées, les travaux et éléments en béton ainsi que la maçonnerie facilement, rapidement et de manière concluante tout en permettant de faire des économies de temps et d'argent incontestables.**

APPLICATION

Les phases essentielles peuvent être résumées de la manière suivante :

1 NETTOYAGE PROFOND DU SUPPORT



Diluer le détergent acide **DETERG-A** dans une quantité d'eau proportionnelle à l'importance des impuretés et des concrétions présentes sur la surface. Verser la solution sur la surface en l'étalant au mieux avec une raclette prévue à cet effet. Attendre 15 minutes que la réaction acide mousseuse se produise. Laver abondamment à l'eau.

2 MASTICAGE DES JOINTS



Les fissures et les ruptures décelées lors du nettoyage devront être soigneusement colmatées avec le mastic spécial **STUCCO BALCONY** imperméabilisant également au niveau des plinthes et des plafonds. Les éventuels joints de mouvement devront être traités avec du **PROTECH FLEX**, le scellant spécifique polyuréthane en cartouche extensible à élasticité élevée.

3 APPLICATION DE LA SOLUTION IMPERMÉABILISANTE



Verser le **PROTECH BALCONY** sur les zones à imperméabiliser en l'étalant avec une raclette prévue à cet effet, insister davantage sur les joints entre les carrelages et sur les plinthes. Laisser le produit agir pendant environ une heure avant d'effectuer l'essai d'inondation superficielle. Ces opérations doivent être effectuées après le durcissement des masticages.

4 ÉLIMINATION DE L'EXCÈS DE MATÉRIAU



Une heure après l'application, retirer à l'aide d'un chiffon imprégné de diluant nitro tout éventuel résidu et flaque de produit restés sur la surface du sol. L'imperméabilisation transparente non pelliculaire à action hydrofuge élevée sera ainsi complète.